C/Carbón, Parcela 213
Polígono Sector 20
04009 Almería-España
www.eurocesped.com
info@eurocesped.com
+34 950 031 082

Paesaggio

ELBA

Applicazione.....Aree pubbliche
Eventi
Decorative
Layout del rotolo.....2 m x 25 m
Colori.....4

Economico e resistente

Prodotto economico e resistente, ideale per aree verdi, rotatorie, striscie medianeo decorazione di vetrine. Con i suoi 20 mm di altezza è un modello unico nel suo genere, grazie alla sua versatilità e l'ottimo prezzo.

Monofilamento a forma diritta con nervo centrale

Riccio marrone + beige

Natural fiber Technology
Solar Protection Technology
Stop Fire Technology
Antibacterial Technology
100 % Recyclable

ANALISI

UV.....Scala 5 (UNE-EN 14836: 2005) e (UNE-EN 14836:2005/AC:2008)
Permeabilità.....85 m²/min (UNE-EN 12616/2013)
Infiammabilità.....(UNE-EN 14041:2005/AC:2007)
Partenza dei punti.....41N (ISO 4919:2012)
Partenza della fibra.....107N/mm² riccio e 170N/mm² fibra diritta (UNE-EN 13864:2004)
Tossicità.....Esente (DIN 18035-7)
Antibatterico - antifungino.....ASTM G 21:2013
Resistenza all'acqua, al ghiaccio e al calore.....EN 13746:2004

Tutti i tipi di climi
Ignifugo
Non tossico
Resistente e durevole
Morbido e naturale
Resistente UV

Specifiche

FIBRA

FILO 1 ..... Monofilamento bicolore
Tipo..... Monofilamento forma diritta + nervo centrale
Composizione..... Polietilene
Dtex..... 4.300
FILO 2..... Riccio bicolore
Tipo..... Fibra riccia
Composizione..... Polipropilene
Dtex..... 2.200
Total dtex filo 1 + filo 2.....6.500
Peso totale della fibra..... 490 gr/m²

TUFTING

Altezza della fibra.....20 mm
Calibro.....3/8
Punti/m²..... 17.850

BACKING

Supporto primario.....Polipropilene
Supporto secondario.....Latex
Peso totale del supporto..... 1.110 gr/m²
Permeabilità..... Drenaggio dell'acqua 85 litri/m² min
Antimuffa.....Testato
Resistenza al fuoco.....100% ignifugo

RIEMPIMENTO

Non è necessario, sebbene EUROCESPED® raccomandi un intaso di 5-6 kg/m² con sabbia di silice (granulometria: 0,2/0,8 mm) per migliorare l'umidità e la freschezza del prato, facilitare il drenaggio, migliorare il suo fissaggio a terra e dissipare l'elettricità statica.

PESO TOTALE DEL PRODOTTO

1.600 gr/m²

EUROCESPED® si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto descritto. I valori dichiarati ammettonoto le ranze stabilite dalle normative ISO applicabili in ciascun caso. EUROCESPED® garantisce la qualità tecnica del prodotto.