C/Carbón, Parcela 213
Polígono Sector 20
04009 Almería-España
www.eurocesped.com
info@eurocesped.com
+34 950 031 082

SERENITY

Resistenza con recupero sorprendente

SERENITY è un tappeto erboso sintetico di gamma alta ad un prezzo accessibile. Puó essere calpestato in tutta tranquillità, è piacevole al tatto e ha un grande fascino estetico. Grazie alla sua tecnologia di composizione "natural fiber", questa fibra aiuta a disperdere i raggi ultravioletti abbassando la riflessione della luce e quindi ottenere più naturalità.

Monofilamento a forma di C

Applicazione	**Aree pubbliche, Eventi, Giardini e Terrazze, Piscine**
Layout del rotolo	**2 m x 25 m**
Colori	**4**

Specifiche

FIBRA

FILO 1	Monofilamento bicolore
Tipo	Monofilamento a forma di C
Composizione	Polietilene
Dtex	5.000
FILO 2	Riccio bicolore
Tipo	Fibra riccia
Composizione	Polipropilene
Dtex	3.500
Total dtex filo 1 + filo 2	8.500
Peso totale della fibra	1.050 gr/m²

TUFTING

Altezza della fibra	35 mm
Calibro	3/8
Punti/m²	21.000

BACKING

Supporto primario	Polipropilene + Fibra di poliestere
Supporto secondario	Latex
Peso totale del supporto	1.000 gr/m²
Permeabilità	Drenaggio dell'acqua 85 litri/m² min
Antimuffa	Testato
Resistenza al fuoco	100% ignifugo

RIEMPIMENTO

Non è necessario, sebbene EUROCESPED® raccomandi un intaso di 5-6 kg/m² con sabbia di silice (granulometria: 0,2/0,8 mm) per migliorare l'umidità e la freschezza del prato, facilitare il drenaggio, migliorare il suo fissaggio a terra e dissipare l'elettricità statica.

PESO TOTALE DEL PRODOTTO

2.050 gr/m²

ANALISI

UV	Scala 5 (UNE-EN 14836: 2005) e (UNE-EN 14836:2005/AC:2008)
Permeabilità	85 m²/min (UNE-EN 12616/2013)
Infiammabilità	(UNE-EN 14041:2005/AC:2007)
Partenza dei punti	41N (ISO 4919:2012)
Partenza della fibra	107N/mm² riccio e 170N/mm² fibra diritta (UNE-EN 13864:2004)
Tossicità	Esente (DIN 18035-7)
Antibatterico - antifungino	ASTM G 21:2013
Resistenza all'acqua, al ghiaccio e al calore	EN 13746:2004

EUROCESPED® si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto descritto. I valori dichiarati ammettonoto le ranze stabilite dalle normative ISO applicabili in ciascun caso. EUROCESPED® garantisce la qualità tecnica del prodotto.